



规格参数

型号	PT10G136SP200
摄像机	
传感器类型	1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器
水平分辨率	200万像素
视频编码格式	H.265/H.264
信噪比	>50db
PTZ	
水平旋转速度	200°/S
水平旋转范围	0°~360°
倾斜旋转速度	100°/s
倾斜旋转范围	0°~90°
预置点	220
轮巡	3 组
警戒点	最大16个点
镜头	
镜头焦距	4.6mm-165mm
聚焦方式	36倍光学变焦
夜视	
红外灯数量	Φ 42 x 10颗 IR LEDS + 5颗 LED Laser
最大红外距离	240米
昼夜模式	自动
网络	
接入标准	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
网络协议	支持

网络接口	内置 RJ45网络接口,支持 10M/100M 以太数据信号
视频流类型	主码流 /子码流 / MJPEG
接口	
音频	可选
报警	可选
POE供电	/
常规	
防护等级	IP66防护等级
工作温度	室内: 0°~ +40° 室外: -40°~ +60°
工作湿度	≤90% 无凝结
电源规格	DC12V/4A
雷电防护	瞬态电压 6000V
尺寸	33x33x52(cm)
重量	13.7Kgs